



Tableau de comparaison des scanners Plustek de la famille OpticFilm - Monvendeur.com (04 72 520 430)

OF7200 -> OF7300 -> OF7400 // OF7200i SE -> OF7500i SE -> OF7600i SE // OF7200i -> OF7500i AI -> OF7600i AI

Fonctionnalités		OF7200	OF7200i SE	OF7200i	OF7300	OF7500i SE	OF7500i AI	OF7400	OF7600i SE	OF7600i AI
Technologie		CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CCD	CCD
Résolution		7200 x 7200 dpi	7200 x 7200 dpi	7200 x 7200 dpi	7200 x 7200 dpi	7200 x 7200 dpi	7200 x 7200 dpi	7200 x 7200 dpi	7200 x 7200 dpi	7200 x 7200 dpi
Dynamic Range (Dmax)		3.3 D	3.3 D	3.3 D	3.5 D	3.5 D	3.5 D	3.5 D	3.5 D	3.5 D
Lampe		Cathode froide	Cathode froide	Cathode froide	Cathode froide	Cathode froide	Cathode froide	LEDs blanches	LEDs blanches	LEDs blanches
Profondeur de couleur		48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel	48 bit/pixel
Table lumineuse		38 x 38mm	N/A	N/A	38 x 38mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SilverFast Multi-Exposition		N/A	N/A	N/A	Oui					
Multi Echantillonnage		N/A	N/A	N/A	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Traitement Infrarouge		N/A	Oui	Oui	N/A	Oui	Oui	N/A	Oui	Oui
Utilitaire		Plustek Quickscan	Plustek Quickscan	Plustek Quickscan	Plustek Quickscan	Plustek Quickscan	Plustek Quickscan	Plustek Quickscan	Plustek Quickscan	Plustek Quickscan
Logiciels fournis	Principal	SilverFast SE	SilverFast SE iSRD	SilverFast Ai iSRD	SilverFast SEPlus Multi-Exposure	SilverFast SEPlus iSRD+ME	SilverFast Ai Studio	SilverFast SEPlus Multi-Exposure	SilverFast SEPlus iSRD+ME	SilverFast Ai Studio
	Gestion de Documents	NewSoft! PageManager 7.10	NewSoft! PageManager 7.10	NewSoft! PageManager 7.10	NewSoft! PageManager 7.10	NewSoft! PageManager 7.10	NewSoft! PageManager 7.10	NewSoft! PageManager 7.10	NewSoft! PageManager 7.10	NewSoft! PageManager 7.10
	Editeur de photos	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5	NewSoft! Presto! ImageFolio 4.5
Vit. Prévisua. (sans durée de calibration)	Sur négatifs	Approx 5 sec	Approx 5.6 sec		Approx 4.28 sec	Approx. 4.26 sec (multi-échantil. actif)	Approx 4.26 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 7.96 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 8.01 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 8.01 sec (multi-échantil. actif)
	Sur positifs	Approx 10 sec	Approx 6.44 sec		Approx 3 sec	Approx. 3.1 sec (multi-échantil. actif)	Approx 3.1 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 7.57 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 7.57 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 7.57 sec (multi-échantil. actif)
Vit. Numérisation (Négatif 24Bits)	3600 dpi	Approx 48 sec	Approx 36 sec		Approx. 24.22 sec (multi-échantil. inactif) Approx. 48.79 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 48.69 sec (multi-échantil. actif)	Approx 48.69 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 35.91 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 36.02 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 36.02 sec (multi-échantil. actif)
	7200 dpi	Approx 112 sec	Approx 68 sec		Approx. 97.29 sec (multi-échantil. inactif) Approx. 193.34 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 193.41 sec (multi-échantil. actif)	Approx 193.41 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 112.59 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 112.82 sec (multi-échantil. actif)	Approx. 112.82 sec (multi-échantil. actif)
Mode de numérisation		Simple passe	Simple passe	Simple passe	Simple passe	Simple passe	Simple passe	Simple passe	Simple passe	Simple passe
Bouttons de fonction		Quickscan & Intelliscan								
Interface		USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0	USB2.0
Dimension (P x L x H)	mm	272 x 120 x 119	272 x 120 x 119	272 x 120 x 119	272 x 120 x 119	272 x 120 x 119	272 x 120 x 119	272 x 120 x 119	272 x 120 x 119	272 x 120 x 119
Poids Net		1.35 kg / 2.97 lb	1.4 kg / 3.1 lb		1.5 kg / 3.3 lb	1.6 kg / 3.5 lb	1.6 kg / 3.5 lb	1.6 kg / 3.5 lb	1.6 kg / 3.5 lb	1.6 kg / 3.5 lb
Accessoires	Cible 35mm IT8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	inclus	N/A	N/A	inclus
	Support films	1 support pour 4 diapositives 1 support pour 1 film de 6 vues								
	Câble USB	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm	150cm
	Alim. Secteur	15V / 1A	15V / 1A	15V / 1A	15V / 1A	15V / 1A	15V / 1A	15V / 1A	15V / 1A	15V / 1A
	Guide rapide	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
	CD installation	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Sacchoche		inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
Système d'exploitation (OS)		Windows 2000 / XP / Vista Compatible				Windows 2000/XP/Vista Compatible / MAC 10.3.9 et supérieur incl. Leopard				